

新発売

AP-2シリーズ

**通信機能のない電源・電子負荷を
LAN/GP-IBでコントロール**

**GP/BWSシリーズなどに
通信コントロール環境を提供**

**APシリーズのデザインを一新
さらに小型化を実現**



**LANポートを標準装備
WEBブラウザによる設定・操作ができ
PCとの親和性をアップ**


このカタログに掲載している価格は新価格に改定しております。
詳しくは弊社ホームページの各製品ページをご覧ください。

仕様		
項目		仕 様
形名		AP-2-1630T
希望小売価格(円・税抜)		188,000
アナログポート	出力範囲	-10～+10V
	CH数	3ch (ch間絶縁)
	設定分解能(※1)	1/65535 (対フルスケール)
	フルスケール調整範囲	フルスケールの絶対値を7.7～10Vに調整可能
	直線性	0.006%
	単調性	14ビット相当
	温度係数	0.002%/℃ typ
	出力電流	5mA
	出力リップル、ノイズ (r.m.s.)	500μV以下
	立上がり、立下がり時間	10μsec以下 (0%～90% F.S 100%～10% F.S)
	応答時間	コマンド受信から5ms以内
LANポート	ポート数	1ポート
	規格	IEEE802.3 10Base-T/100Base-TX
	上位プロトコル	TCP/IP、HTTP(WEBブラウザによる設定・操作)
	コネクタ	RJ-45
GP-IBポート	ポート数	—
	規格	—
	通信仕様	—
ペリフェラルI/O	入力	TTLレベル×8ビット
	出力	オープンコレクタ (200mA MAX) ×8ビット
	コモンレベル	GP-IBおよびFGと同じレベル
	補助電源出力	+5V ±5% 50mA (FG)
	コネクタ	アンフェノール DDK 57シリーズ 24極または同等品
入力仕様	入力電圧範囲	AC100V±10%(工場出荷オプションによりAC120V,200V,220V,240V±10%に変更可能)
	入力周波数	50/60Hz
	入力電力	約15VA
動作環境	周囲温度・湿度	温度 0～40℃、湿度 10～90% 凍結、結露、腐食性ガス等のないこと
外形	寸法	100W×130H×270D(ゴム足、突起物等は含まず)
	質量	約3kg
絶縁抵抗	入力-FG,入力-各ch出力,各ch出力-FG DC1000Vメガーにて20MΩ以上	
絶縁耐圧	入力-FG: AC1.5kV 1分間 シャーシ-各ch出力,各ch相互 DC1000V	
添付品	電源ケーブル×1 2P-3P変換アダプタ×1 アナログ出力用シールド線 (3芯線) × 3	

※1：本体内の設定により、アナログポートの各チャンネル個別に分解能を変更可能 → 16ビット(1/65535)、12ビット(1/4095)、8ビット(1/255)

適用機種	直流電流	バイポーラ電源		交流電源	電子負荷
	GP,GP-R,TP,TP/D	BWS	BWA	AA-F	EWL-300
電圧コントロール	○	○	○	出力電圧のみ	負荷電流のみ
電流コントロール	○	○	×		

接続構成



⚠ ご注意
【製品の保証期間】原則として納入日から1年間とし、その期間内に製造側に責がある故障が発生した場合は無償で保守致します。(取扱説明書に記載する使用条件を超えて使用した場合・使用上の不注意による場合・弊社の了解なしで回路変更・調整が原因で故障した場合・火災、自然災害、その他外部要因等の場合は対象外となります。) またこの保証は日本国内に限り有効です。【記載内容について】このカタログの記載内容 (性能、仕様、外観) はお断りなく変更することがあります。カタログに掲載されている製品の色は、印刷の都合上、実際とは異なることがあります。また、諸般の事情により生産中止になる場合もございますので、注文の際は当社または当社販売店までご確認のほどお願い申し上げます。【輸出に関して】本製品の輸出 (非居住者への役務提供等を含む) に際しては、外国為替及び外国貿易法等、関連する輸出管理法令等をご確認の上、必要な手続きをお取りください。なお、当該手続きにあたっては、輸出国、使用目的等を当社から確認させていただきますので予めご了承ください。【海外持ち出し品の修理対応について】国内販売された製品が海外に持ち出されて故障が生じた場合、基本的には国内での修理対応となります。保証期間内であっても当社迄の輸送費用は御負担頂いた上、修理は無償扱いと致します。【このカタログについて】このカタログの記載内容につきましては、出来る限り正確な情報を記載するように努めておりますが、万一誤植、誤記などの不備な点など、お気づきの点がございましたら、弊社営業部までご連絡下さい。

高砂製作所

本社営業部

〒213-8558 川崎市高津区溝口1-24-16 TEL (044) 811-9711 FAX (044) 844-4248

鶴岡営業所

〒997-0011 山形県鶴岡市宝田三丁目14-24 TEL (0235) 25-8331 FAX (0235) 25-8678

宇都宮営業所

〒320-0811 栃木県宇都宮市大通り1-4-24 TEL (028) 650-1200 FAX (028) 623-4646
MSCビル5F

名古屋支店

〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14 TEL (052) 324-5670 FAX (052) 331-6201
金山総合ビル3F

大阪支店

〒530-0047 大阪市北区西天満3-1-6 TEL (06) 7708-8540 FAX (06) 7708-8542
辰野西天満ビル4F

九州営業所

〒812-0011 福岡県博多区博多駅前3-2-8 TEL (092) 418-1400 FAX (092) 418-1401
住友生命博多ビル7F

ホームページ

<http://www.takasago-ss.co.jp/>

販売店

記載内容は、2020年12月現在のものです。
記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

2020.12 ver1.1